

Technische Daten Kia cee`d ab Modell 2011 Euro 5

MODELL		cee`d					
Motor		1,4 CVVT ISG	1,6 CVVT ISG	1,6 CVVT	1,6 CRDi ISG	1,6 CRDi ISG	1,6 CRDi
Getriebe		Schaltgetriebe		Automatik	Schaltgetriebe		Automatik
MASSE & GEWICHTE							
Länge	mm	4260					
Breite	mm	1790					
Höhe	mm	1480					
Radstand	mm	2650					
Spur	vorne	1528 - 1546 (je nach Reifengröße)					
	hinten	1527 - 1544 (je nach Reifengröße)					
Laderraumabmessungen LxBxH	mm	820x1040x558					
Kofferrraumvolumen (VDA)	Liter	340 - 1300 (bei umgeklappten Rücksitzen)					
Leergewicht	kg	1234	1234	1257	1342	1342	1350
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg	1710	1710	1730	1820	1820	1840
Max. Anhängelast	kg	1200	1200	1200	1400	1400	1300
Sitzplätze	Personen	5					
LEISTUNG							
Treibstoffverbrauch ** (l/100 km)	Stadt	6,6	7,2	8,3	4,4	4,9	6,9
	Land	5,1	5,3	5,7	3,6	4,1	4,9
	Gesamt	5,7	5,9	6,6	3,9	4,4	5,6
CO2 (g/km)	Gesamt	132	139	158	103	115	147
Beschleunigung (0-100km/h)*	sec.	11,6	10,8	11,4	14,0	11,5	12,7
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180	188	182	172	188	180
Wendekreisradius	m	5,2					
MOTOR							
Type		4-Zylinder, 16V CVVT mit Start&Stop System (ausgenommen AT Modell)			4-Zylinder CRDi mit VGT & DPF & Start&Stop System (ausgenommen AT Modell)		
Ventilsteuerung		Steuerkette			Steuerkette		
Hubraum	cc	1396	1591		1582		
Bohrung x Hub	mm	77 x 75,4	77 x 85,4		77,2 x 84,5		
Kompression		10,5	10,5		17,3		
Max. Leistung	kW (PS)/UpM	66 (90) / 6.000	85 (115) / 6.200		66 (90) / 4.000	85 (115) / 4.000	
Max. Drehmoment	Nm/UpM	137 / 5.000	154 / 5.200		235 / 1.750-2.500	255 / 1.900-2.750	
Abgasklasse		Euro 5					
KRAFTSTOFFANLAGE							
Kraftstoffzufuhr		elektronisch gesteuerte Multi Point Einspritzanlage			Common Rail Einspritzanlage		
Oktanzahl		95			Diesel		
Tankinhalt	lit.	53					
KRAFTÜBERTRAGUNG							
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung		hydr. Drehmomentwandler	Einscheiben Trockenkupplung		hydr. Drehmomentwandler
Getriebe		5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	4-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe		4-Gang Automatik
Übersetzung	1. Gang	3,769	3,615	2,919	3,636	3,636	2,919
	2. Gang	2,045	1,955	1,551	1,962	1,962	1,551
	3. Gang	1,370	1,370	1,000	1,189	1,189	1,000
	4. Gang	1,036	1,036	0,713	0,844	0,844	0,713
	5. Gang	0,839	0,893	---	0,702	0,723	---
	6. Gang	---	0,774	---	0,596	0,633	---
	Retourgang	3,545	3,545	2,480	3,583	3,583	2,480
Achsübersetzung	4,400	4,267	4,619	3,706	3,706	3,532	
LENKUNG							
Typ		Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung					
AUFHÄNGUNG							
	Vorne	McPherson Einzelradaufhängung					
	Hinten	Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse					
BREMSANLAGE							
ABS serienmäßig	Vorne	innenbelüftete Scheibenbremsen					
	Hinten	Scheibenbremsen					
REIFEN UND RÄDER							
Reifen		205/55R16 (ww. 185/65R15 od.195/65R15 od. 225/45R17)					
Räder		6Jx16 ET51(ww.5.5Jx15 ET47 od. 7Jx17 ET56)					

*Gemessen von KIA Motors Corporation

Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht. ** Der Treibstoffverbrauch wurde nach EG Richtlinie ermittelt. Die Treibstoffverbrauchswerte können je nach Ausstattungsvariante (z.B. XR) abweichend sein und aus Platzgründen können nicht alle Verbrauchswerte angeführt werden. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen.