



**Technische Daten**

## Technische Daten Kia cee'd\_sw ab Modell 2011 Euro 5

MODELL		cee'd_sw				
Motor		1,4 CVVT ISG	1,6 CVVT ISG	1,6 CVVT	1,6 CRDi ISG	1,6 CRDi
Getriebe		Schaltgetriebe		Automatik	Schaltgetriebe	Automatik
<b>MASSE &amp; GEWICHTE</b>						
Länge	mm	4490				
Breite	mm	1790				
Höhe	mm	1525				
Radstand	mm	2650				
Spur	vorne	1528 - 1546 (je nach Reifengröße)				
	hinten	1527 - 1544 (je nach Reifengröße)				
Laderaumabmessungen LxBxH	mm	1040x1040x558				
Kofferraumvolumen (VDA)	Liter	534 - 1664 (bei umgeklappten Rücksitzen)				
Leergewicht	kg	1283	1283	1300	1385	1392
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg	1820	1820	1840	1920	1940
Max. Anhängelast	kg	1200	1200	1200	1400	1300
Sitzplätze	Personen	5				
<b>LEISTUNG</b>						
Treibstoffverbrauch ** (l/100 km)	Stadt	6,8	7,3	8,3	5,0	7
	Land	5,2	5,3	5,7	4,2	5
	Gesamt	5,8	6,0	6,6	4,5	5,7
CO2 (g/km)	Gesamt	135	142	158	119	151
Beschleunigung (0-100km/h)*	sec.	11,6	10,8	11,4	13,8	11,5
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180	188	182	172	188
Wendekreisradius	m	5,2				
<b>MOTOR</b>						
Type	4-Zylinder, 16V CVVT mit Start&Stop System (ausgenommen AT)			4-Zylinder CRDi mit VGT & DPF & Start&Stop System (ausgenommen)		
Ventilsteuerung	Steuerkette			Steuerkette		
Hubraum	cc	1396	1591	1582		
Bohrung x Hub	mm	77 x 75,4	77 x 85,4	77,2 x 84,5		
Kompression		10,5	10,5	17,3		
Max. Leistung	kW (PS)/UpM	66 (90) / 6.000	85 (115) / 6.200	66 (90) / 4.000	85 (115) / 4.000	
Max. Drehmoment	Nm/UpM	137 / 5.000	154 / 5.200	235 / 1.750-2.500	255 / 1.900-2.750	
Abgasklasse	Euro 5					
<b>KRAFTSTOFFANLAGE</b>						
Kraftstoffzufuhr	elektronische gesteuerte Einspritzanlage			Common Rail Einspritzanlage		
Oktanzahl	95			Diesel		
Tankinhalt	lit.	53				
<b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b>						
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung		hydr. Drehmomentwandler	Einscheiben Trockenkupplung		hydr. Drehmomentwandler
Getriebe	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	4-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe		4-Gang Automatik
Übersetzung	1. Gang	3,769	3,615	2,919	3,636	2,919
	2. Gang	2,045	1,955	1,551	1,962	1,551
	3. Gang	1,370	1,370	1,000	1,189	1,000
	4. Gang	1,036	1,036	0,713	0,844	0,713
	5. Gang	0,839	0,893	---	0,702	---
	6. Gang	---	0,774	---	0,596	---
	Retourgang	3,545	3,545	2,480	3,583	2,480
Achsübersetzung	4,400	4,267	4,619	3,941	3,532	
<b>LENKUNG</b>						
Typ	Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung					
<b>AUFHÄNGUNG</b>						
Vorne	McPherson Einzelradaufhängung					
	Hinten	Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse				
<b>BREMSANLAGE</b>						
ABS serienmäßig	Vorne	innenbelüftete Scheibenbremsen				
	Hinten	Scheibenbremsen				
<b>REIFEN UND RÄDER</b>						
Reifen	205/55R16 (ww. 185/65R15 od.195/65R15 od. 225/45R17)					
Räder	6Jx16 ET51(ww.5.5Jx15 ET47 od. 7Jx17 ET56)					

\*Gemessen von KIA Motors Corporation

**Hinweis:** Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht. \*\* Der Treibstoffverbrauch wurde nach EG Richtlinie ermittelt. Die Treibstoffverbrauchswerte können je nach Ausstattungsvariante (z.B. XR) abweichend sein und aus Platzgründen können nicht alle Verbrauchswerte angeführt werden. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen.