



## **Technische Daten**

## Technische Daten Kia pro\_ceed ab Modell 2011 Euro 5

MODELL		pro_ceed			
Motor		1,4 CVVT ISG		1,6 CRDi ISG	
Getriebe		Schaltgetriebe		Schaltgetriebe	
<b>MASSE &amp; GEWICHTE</b>					
Länge	mm	4250			
Breite	mm	1790			
Höhe	mm	1450			
Radstand	mm	2650			
Spur	vorne	1528 - 1546 (je nach Reifengröße)			
	hinten	1527 - 1544 (je nach Reifengröße)			
Laderaumabmessungen LxBxH	mm	820x1040x558			
Kofferraumvolumen (VDA)	Liter	340 - 1210 (bei umgeklappten Rücksitzen)			
Leergewicht	kg	1222	1222	1323	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg	1750	1750	1860	
Max. Anhängelast	kg	1200	1200	1400	
Sitzplätze	Personen	5			
<b>LEISTUNG</b>					
Treibstoffverbrauch ** (l/100 km)	Stadt	6,6	7,2	4,4	4,9
	Land	5,1	5,3	3,6	4,1
	Gesamt	5,7	5,9	3,9	4,4
CO2 (g/km)	Gesamt	132	139	103	115
Beschleunigung (0-100km/h)*	sec.	11,2	10,3	13,5	11,1
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180	188	172	188
Wendekreisradius	m	5,2			
<b>MOTOR</b>					
Type		4-Zylinder, 16V CVVT mit Start&Stop System		4-Zylinder CRDi mit VGT & DPF & Start&Stop	
Ventilsteuerung		Steuerkette		Steuerkette	
Hubraum	cc	1396	1591	1582	
Bohrung x Hub	mm	77 x 75,4	77 x 85,4	77,2 x 84,5	
Kompression		10,5	10,5	17,3	
Max. Leistung	kW (PS)/UpM	66 (90) / 6.000	85 (115) / 6.200	66 (90) / 4.000	85 (115) / 4.000
Max. Drehmoment	Nm/UpM	137 / 5.000	154 / 5.200	235 / 1.750-2.500	255 / 1.900-2.750
Abgasklasse		Euro 5			
<b>KRAFTSTOFFANLAGE</b>					
Kraftstoffzufuhr		elektronische gesteuerte Einspritzanlage		Common Rail Einspritzanlage	
Oktanzahl		95		Diesel	
Tankinhalt	lit.	53			
<b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b>					
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung		Einscheiben Trockenkupplung	
Getriebe		5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	
Übersetzung	1. Gang	3,769	3,615	3,636	3,636
	2. Gang	2,045	1,955	1,962	1,962
	3. Gang	1,370	1,370	1,189	1,189
	4. Gang	1,036	1,036	0,844	0,844
	5. Gang	0,839	0,893	0,702	0,723
	6. Gang	---	0,774	0,596	0,633
	Retourgang	3,545	3,545	3,583	3,583
Achsübersetzung	4,400	4,267	3,706	3,706	
<b>LENKUNG</b>					
Typ		Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung			
<b>AUFHANGUNG</b>					
	Vorne	McPherson Einzelradaufhängung			
	Hinten	Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse			
<b>BREMSANLAGE</b>					
ABS serienmäßig	Vorne	innenbelüftete Scheibenbremsen			
	Hinten	Scheibenbremsen			
<b>REIFEN UND RÄDER</b>					
Reifen		205/55R16 (ww. 185/65R15 od.195/65R15 od. 225/45R17)			
Räder		6Jx16 ET51(ww.5.5Jx15 ET47 od. 7Jx17 ET56)			

\*Gemessen von KIA Motors Corporation

**Hinweis:** Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht. \*\* Der Treibstoffverbrauch wurde nach EG Richtlinie ermittelt. Die Treibstoffverbrauchswerte können je nach Ausstattungsvariante (z.B. XR) abweichend sein und aus Platzgründen können nicht alle Verbrauchswerte angeführt werden. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen.