

Technische Daten KIA Venga ab Modell 2012

MODELL		1,4 CVVT	1,6 CVVT	1,6 CVVT	1,4 CRDi 77PS	1,4 CRDi 90PS	1,6 CRDi 115PS
Motor		1,4 CVVT	1,6 CVVT	1,6 CVVT	1,4 CRDi 77PS	1,4 CRDi 90PS	1,6 CRDi 115PS
Getriebe		Schaltgetriebe		Automatik	Schaltgetriebe		
MASSE & GEWICHTE							
Länge	mm	4068					
Breite	mm	1765					
Höhe	mm	1600					
Radstand	mm	2615					
Spur	vorne	1541 bis 1553 (je nach Bereifung)					
	hinten	1545 bis 1557 (je nach Bereifung)					
Leergewicht	kg	1298	1305	1319	1392	1395	1406
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg	1710	1710	1730	1800	1800	1810
Max. Anhängelast	kg	1300	1300	1100	1300	1300	1300
Sitzplätze	Personen	5					
LEISTUNG							
Treibstoffverbrauch ** (l/100 km)	Stadt	6,6	7,1	8,3	4,7	4,7	5,1
	Land	5,1	5,2	5,5	4,2	4,2	4,0
	Gesamt	5,6	5,9	6,5	4,3	4,3	4,4
CO2 (g/km)	Gesamt	130	139	154	114	114	117
Beschleunigung (0-100km/h)*	sec.	12,8	10,9	12,2	17,4	16,1	11,1
Höchstgeschwindigkeit	km/h	168	184	178	160	167	182
Wendekreisradius	m	5,2					
MOTOR							
Type		4-Zylinder, 16V CVVT mit Start&Stop System			4-Zylinder CRDi mit VGT & DPF & Start&Stop System		
Ventilsteuerung		Steuerkette			Steuerkette		
Hubraum	cc	1396	1591		1396	1582	
Bohrung x Hub	mm	77 x 75	77 x 85		75 x 79	77,2 x 84,5	
Kompression		10,5	10,5		17,0	17,3	
Max. Leistung	kW (PS)/UpM	66,2 (90) / 6.000	91,5 (125) / 6.300		57 (77) / 4.000	66 (90) / 4.000	85 (115) / 4.000
Max. Drehmoment	Nm/UpM	137 / 4.000	156 / 4.200		220 / 1.750 - 2.350	220 / 1.750 - 2.750	260 / 1.900 - 2.750
Abgasklasse		Euro 5					
KRAFTSTOFFANLAGE							
Kraftstoffzufuhr		elektronisch gesteuerte Multi Point Einspritzanlage			Common Rail		
Oktanzahl		95			Diesel		
Tankinhalt	lit.	48					
KRAFTÜBERTRAGUNG							
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung		hydr. Drehmomentwandler	Einscheiben Trockenkupplung		
Getriebe		5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	4-Gang Automatik	6-Gang Schaltgetriebe		
Übersetzung	1. Gang	3,769	3,615	2,919	3,769	3,636	
	2. Gang	2,045	1,955	1,551	2,040	1,962	
	3. Gang	1,370	1,370	1,000	1,294	1,189	
	4. Gang	1,036	1,036	0,713	0,905	0,844	
	5. Gang	0,839	0,839	---	0,702	0,660	
	6. Gang	---	0,774	---	0,596	0,596	
	Retourgang	3,545	3,545	2,480	3,583	3,583	
Achsübersetzung	4,267	4,267	4,619	3,941	3,941		
LENKUNG							
Typ		Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung					
AUFHÄNGUNG							
	Vorne	McPherson Einzelradaufhängung					
	Hinten	Einzelradaufhängung mit Mehrlenkerachse					
BREMSANLAGE							
ABS serienmäßig	Vorne	innenbelüftete Scheibenbremsen					
	Hinten	Scheibenbremsen					
REIFEN UND RÄDER							
Reifen		195/65 R15 (ww.205/55 R16 oder 205/50 R17)					
Räder		6.0Jx15 ET 48 (ww. 6.0Jx16 ET51 oder 6.5Jx17 ET54)					

*Gemessen von KIA Motors Corporation

Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht. ** Der Treibstoffverbrauch wurde nach EG Richtlinie 80/1268 ermittelt. Die Treibstoffverbrauchswerte können je nach Ausstattungsvariante abweichend sein und aus Platzgründen können nicht alle Verbrauchswerte angeführt werden. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen.