

Technische Daten KIA Picanto ab Modell 2012										
MODELL	5-türig					3-türig				
Motor	1,0	1,0 XR ISG	1,2	1,2 XR ISG	1,2	1,0	1,0 XR ISG	1,2	1,2 XR ISG	
Getriebe	Schaltgetriebe			Automatik		Schaltgetriebe			Automatik	
MASSE & GEWICHTE										
Länge	mm					3.595				
Breite	mm					1.595				
Höhe	mm					1480				
Radstand	mm					2.385				
Spur	vorne		mm		1.409 bis 1.421 (je nach Reifendimension)					
	hinten		mm		1.412 bis 1.424 (je nach Reifendimension)					
Kofferraumvolumen (VDA)	Liter					200 (bei 5 Personen)				
Leergewicht	kg		895	905	918	890		900	913	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg		1.340	1.370	1.370	1.340		1.370	1.370	
Max. Anhängelast	kg		700	700	400	700		700	400	
Sitzplätze	Personen					5				
LEISTUNG										
Treibstoffverbrauch ** (l/100 km)	Stadt	5,4 (5,5)	5,1	5,8 (5,9)	6,7 (7,2)	5,4 (5,5)	5,1	5,8 (5,9)	6,7 (7,2)	
	Land	3,6 (3,8)	3,8	3,8 (3,9)	4,5 (4,7)	3,6 (3,8)	3,8	3,8 (3,9)	4,5 (4,7)	
	Gesamt	4,2 (4,4)	4,3	4,5 (4,7)	5,3 (5,6)	4,2 (4,4)	4,3	4,5 (4,7)	5,3 (5,6)	
CO ₂ (g/km)	Gesamt	99 (103)	99	105 (109)	125 (130)	99 (103)	99	105 (109)	125 (130)	
Beschleunigung (0–100km/h)*	sec.	14,4		11,1	13,4	14,4		11,1	13,4	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	153		171	163	153		171	163	
Wendekreisradius	m						4,9			
MOTOR										
Type	3 Zylinder, 12V, CVVT			4 Zylinder, 16V, CVVT		3 Zylinder, 12V, CVVT		4 Zylinder, 16V, CVVT		
Ventilsteuerung	Kette			Kette		Kette		Kette		
Hubraum	cc			998		998		1248		
Bohrung x Hub	mm			71 x 84		71 x 84		71 x 78,8		
Max. Leistung	kW(PS)/min ⁻¹		50,7 (69) / 6.200		62,5 (85) / 6.000		50,7 (69) / 6.200		62,5 (85) / 6.000	
Max. Drehmoment	Nm/UpM		95,2 / 3.500		120,7 / 4.000		95,2 / 3.500		120,7 / 4.000	
Abgasklasse						Euro 5				
KRAFTSTOFFANLAGE										
Kraftstoffzufuhr						elektronisch gesteuerte Multi Point Einspritzung				
Oktanzahl						95				
Tankinhalt	lit.					35				
KRAFTÜBERTRAGUNG										
Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung			hydr.Drehmomentwandler		Einscheiben Trockenkupplung		hydr.Drehmomentwandler		
Getriebe	5-Gang Schaltgetriebe			4-Gang Automatik		5-Gang Schaltgetriebe		4-Gang Automatik		
Übersetzung	1. Gang	3,727			2,919		3,727		2,919	
	2. Gang	1,894			1,551		1,894		1,551	
	3. Gang	1,192			1,000		1,192		1,000	
	4. Gang	0,853			0,713		0,853		0,713	
	5. Gang	0,719			---		0,719		---	
	6. Gang	---			---		---		---	
Retourgang	3,636			2,480		3,636		2,480		
Achsübersetzung	4,235		4,056		4,336		4,235		4,056	
LENKUNG										
Typ						Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung				
AUFHÄNGUNG										
Vorne						McPherson Einzelradaufhängung				
Hinten						Verbundlenkerachse				
BREMSANLAGE										
ABS serienmäßig	Vorne						innenbelüftete Scheibenbremsen			
	Hinten						Scheibenbremsen			
REIFEN UND RÄDER										
Reifen						155/70 R13 (ww.165/60 R14 oder 175/50 R15; XR serienmäßig 175/50R15)				
Räder						4.0Bx13 ET46 (ww. 5.0Jx14 ET49 oder 5.5Jx15 ET52; XR serienmäßig 5Jx15 ET52)				

Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österreichmodelle gemäß Ausstattungsübersicht

* Gemessen von KIA Motors Corporation

** Werte in der Klammer für 15" Bereifung. Der Treibstoffverbrauch wurde nach EG Richtlinie 715/2007 ermittelt. Die Treibstoffverbrauchswerte können je nach Ausstattungsvariante und verwendeter serienmäßiger Reifendimension abweichend sein und aus Platzgründen können nicht alle Verbrauchswerte angeführt werden. Die tatsächlichen Treibstoffverbrauchswerte können je nach Fahrstil, Einsatzbedingungen, Beladungszustand, etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen.